

Link do produktu: <https://www.sprzetspadochronowy.pl/avao-bod-fast-p-271.html>



## AVAO BOD FAST

### Opis produktu

Uprząż AVAO BOD FAST zabezpieczająca przed upadkiem z wysokości, stabilizująca w pozycji roboczej oraz do pracy w zwisie została tak opracowana, by zwiększyć komfort w każdej sytuacji. Pas i taśmy udowe są pólśszytywne i szerokie, dzięki czemu zapewniają doskonałe podtrzymywanie. Lekka i oddychająca konstrukcja zapewnia bardzo dobrą wentylację. Szelki upręży są wyposażone w system, który umożliwia wpinanie łączników lonży chroniących przed upadkiem z wysokości. Tak wpięte lonże pozostają w zasięgu rąk użytkownika. Klamry samoblokujące DOUBLEBACK z tyłu upręży pozwalają na regulację na krótko taśm łączących pas z taśmami udowymi, dla poprawnego rozłożenia ciężaru podczas używania tylnego punktu wpinania. Uprząż ułatwia organizację i noszenie narzędzi, dzięki wielu uchwytom sprzętowym oraz szlufkom przeznaczonym na uchwyty sprzętowe CARITool i woreczki na narzędzia TOOLBAG. Uprząż ma wskaźnik odpadnięcia na tylnym punkcie wpinania i jest zamykana karabinkiem z automatyczną blokadą TRIACT-LOCK. Certyfikowana zgodnie z normami północno-amerykańskimi i europejskimi. Taśmy udowe upręży AVAO BOD FAST są wyposażone w klamry automatyczne FAST.

- Wygoda we wszystkich fazach pracy:
  - pas i taśmy udowe są szerokie i pólśszytywne, dzięki czemu zapewniają doskonałe podtrzymywanie. Lekka i oddychająca konstrukcja zapewnia bardzo dobrą wentylację.
  - szelki z pianki rozszerzają się wokół karku, by go nie obcierać. W razie obciążenia pasa przekazują część obciążenia na ramiona.
- Praktyczna regulacja:
  - pas i szelki z klamrami samoblokującymi DOUBLEBACK dla łatwej i szybkiej regulacji,
  - taśmy udowe z klamrami automatycznymi FAST, które otwierają się i zamykają błyskawicznie - uprząż zakłada się bez potrzeby powtarzania regulacji, nawet w rękawiczkach,
  - system wpinania łączników MGO znajdujących się na lonżach chroniących przed upadkiem z wysokości. Tak wpięte lonże pozostają w zasięgu rąk użytkownika. W razie upadku system umożliwia zadziałanie absorbera oraz uwalnia łączniki MGO.
  - boczne punkty wpinania można przesunąć, uniknąć ich przypadkowego zahaczania gdy nie są używane.
  - klamry DOUBLEBACK znajdujące się z tyłu upręży, pomiędzy pasem a taśmami udowymi pozwalają na regulację, jeżeli używa się tylnego punktu wpinania. W razie upadku z obciążeniem tego punktu, krótka regulacja pozwalają na przejęcie ciężaru przez taśmy udowe, co umożliwia dłuższe wieszanie w upręży w oczekiwaniu na pomoc.
- Ułatwienie noszenia i organizację narzędzi do pracy
  - w sześć uchwytów sprzętowych z powłoką ochronną,
  - dwie szlufki na uchwyty do noszenia narzędzia CARITool,
  - cztery szlufki na woreczki na narzędzia TOOLBAG.
- Wersja międzynarodowa ma wskaźnik odpadnięcia: po upadku na tylny punkt wpinania pojawia się czerwona taśma, co kwalifikuje uprząż do wycofania z użytku.
- Przedni punkt wpinania: wpięcie przyrządu zjazdowego lub lonży do stabilizacji w pozycji roboczej w użyciu pojedynczym.
- Boczne punkty wpinania: wpięcie lonży do stabilizacji w pozycji roboczej w użyciu podwójnym.
- Piersiowy punkt wpinania: wpięcie systemu zatrzymywania upadków.

- 
- Tylne punkty wspinania: wpięcie systemu zatrzymywania upadków.
  - Punkt wspinania z tyłu pasa: wpięcie liny podtrzymującej.
  - Certyfikacja: ANSI Z359.11, NFPA 1983 classe III, CSA Z259.10, CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813