Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:15

Link do produktu: https://www.sprzetspadochronowy.pl/bateryjna-latarka-taktyczna-streamlight-protac-railmount-hl-x-1000lm-p-294.html



Bateryjna latarka taktyczna Streamlight ProTac Railmount HL-X, 1000lm

Opis produktu

Streamlight ProTac Rail Mount HL-X, to mocowana do broni latarka o mocy 1 000 lumenów z stałym, dedykowanym mocowaniem do szyn Picatinny.

Latarka jest wyposażona w włącznik zdalny lub standardowy włącznik w tylnej części obudowy i może być zasilana wieloma rodzajami baterii.

Programowanie TEN-TAP® - wybór jednego z trzech programów pracy:

- Tryb mocny, zapewniający maksymalnie mocne oświetlenie: 1 000 lumenów, zasięg 332, czs działania1 h 30 min
- Tryb oszczędny, zapewniający najdłuższy czas działania: 60 lumenów, zasięg wiązki 80 m, czas działania 22 h
- Tryb stroboskopowy do dezorientacji lub oznaczania lokalizacji: czas działania 3 h 20 min

FUNKCJE LATARKI TAKTYCZNEJ STREAMLIGHT PROTAC RAILMOUNT HL-X:

- Podwójne zasilanie - jednym akumulatorkiem litowo-jonowym Streamlight SL-B26 bądź dwie baterie litowe CR123A (w zestwie)
- Łatwy w użytkowaniu włącznik do pracy w trybie sygnałowym / ciągłym
- Zintegrowanie mocowania do szyn kompatybilne z szynami MIL-STD-1913
- Łatwy i pewny montaż
- Wytrzymała obudowa z anodyzowanego aluminium oraz soczewka z odpornego na uderzenia szkła hartowanego
- Klasa ochrony IPX7 w przypadku użycia standardowego włącznika; wodoszczelność do głębokości 1 m przez 30 minut.
- Klasa ochrony IPX4 w przypadku użycia włącznika zdalnego
- Temperatura pracy: -4,5°C do +49°C
- Głowica uniemożliwiająca toczenie się latarki
- W zestawie włącznik zdalny, włącznik w tylnej części obudowy, mocowania włącznika zdalnego, dwustronna taśma klejąca oraz opaski zaciskowe

Kod produktu

L-88066

Czas pracy

1000 lm – 1 h 30 min, 60 lm -23 h, Stroboskop – 3 h 30 min

Zasięg

332 m

Źródło światła

White C4® LED

Rodzaj zasilania

Bateryjne

Źródło zasilania

Akumulator 1 x SL-B26 USB, 2600 mAh

Wymiary (mm)

195 g
,
13.8 cm x 3.68 cm x 4.37 cm

Wodoodporność

IPX7

Odporność na upadki

1 m

Elementy zestawu

ProTac Railmount HLX - w zestawie z włącznikiem zdalnym, włącznikiem w tylnej części latarki, mocowaniami do włącznika zdalnego, dwoma bateriami litowymi CR123A - pudełko - kolor czarny