Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:39

Link do produktu: https://www.sprzetspadochronowy.pl/icom-ic-a25-ce-p-244.html

ICOM IC-A25 CE



Opis produktu

Nowy produkt od ICOM IC-A25 CE posiada:

- Wyświetlacz LCD 2,3 cala o dużym, wysokim kontraście i dobrej widoczności wyświetla przyjazne dla użytkownika, graficzne ekrany i zapewnia dobrą czytelność w bezpośrednim świetle słonecznym. Duże znaki pozwalają szybko odczytać częstotliwość operacyjną. Ponadto opcja trybu nocnego umożliwia łatwy odczyt w warunkach słabego oświetlenia.
- Łatwy w obsłudze i intuicyjny. Często używane funkcje są przypisane do klawiszy co pozwala uzyskać bezpośredni dostęp do żądanej funkcji. Powiększona płaska klawiatura zapewnia płynną i szybką obsługę. IC-A25NE / CE przechowuje listę 10 ostatnio używanych kanałów. Możesz łatwo przywołać te kanały za pomocą klawiszy kierunkowych, pokrętła kanałów i 10 klawiszy. Jest to wygodne do przełączania między kilkoma kanałami. Ponadto można dowolnie edytować (zastępować, usuwać, zmieniać kolejność) przechowywane kanały szybkiego dostępu.
- Dla zwiększenia zasięgu komunikacji, moc wyjściowa nadajnika w porównaniu do IC-A24E (5W PEP /1,5W nośna) została zwiększona do około 6W (PEP) / 1,8W (nośna).
- Dostarczona standardowo inteligentna bateria BP-288, 2350 mAh, zapewnia do 10,5 godziny* czasu pracy. Możesz sprawdzić stan baterii na ekranie stanu baterii. Jest to przydatne do optymalnego ładowania i konserwacji baterii.

* *Typowa praca z TX: RX (Max. audio): CZUWANIE = 5: 5: 90. (Bluetooth OFF, GPS ON)*
- wodoodporna konstrukcja, stopień ochrony **IP57**
- możliwe zasilanie sześcioma bateriami alkalicznymi AA przy użyciu pojemnika na baterie BP-289
- antena BNC
- szybki dostęp do kanału awaryjnego 121,5 MHz
- nasłuch priorytetowy
- skanowanie VFO, skanowanie pamięci, skanowanie priorytetowe
- funkcja redukcji szumów ANL (Auto Noise Limiter)
- funkcja SIDE TONE pozwalająca odsłuch własnego głosu w zestawie słuchawkowym
- wbudowany VOX
- 300 pamięci (w 15 grupach) z możliwością opisania każdej 12 znakami
- odstęp między kanałowy 8,33 kHz / 25 kHz