Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:26

Link do produktu: https://www.sprzetspadochronowy.pl/sidewinder-military-55-lm-p-276.html



Sidewinder Military 55 lm

Producent	**STREAMLIGHT**

Opis produktu

Odporna na uderzenia i warunki atmosferyczne wojskowa latarka kątowa Streamlight Sidewinder Military. W zestawie z kompletem baterii, pudełko.

Odsługiwana bez użycia rąk wojskowa latarka wielozadaniową Streamlight Sidewinder Military z wielokolorowymi diodami LED programowanymi do pracy z różnym natężeniem światła i czasem działania. Latarka Sidewinder jest wyposażona w pochylaną pod kątem 180° głowicę oraz klips na pasek / uprząż umożliwiający optymalne ustawienie latarki do jak najlepszego oświetlenia powierzchni roboczej. Streamlight Sidewinder Military jest zasilania dwoma łatwymi do wymiany i powszechnie dostępnymi bateriami alkalicznymi AA. Litowe baterie AA gwarantują długi czas działania w ekstremalnych warunkach środowiskowych (-40°C do +65,5°C). Wysoce odporna na uderzenia, solidna obudowa z nylonu gwarantuje niezrównaną wytrzymałość i odporność na warunki pogodowe.

Czasy pracy poszczególnych trybów oraz diod:

LED	MOC ŚWIATŁA	TRYB NISKI 5%	TRYB ŚREDNI 1 25%	TRYB ŚREDNI 60%	TRYB WYSOKI 100%	STROBOSKOP
BIAŁY	55 LM	100 h +	45 h	11 h	5 h 30 min	10 h
IR	25 mW/sr (min)	200 h +	140 h	60 h	24 h	40 h
CZERWONY	1 lm	200 h +	140 h	60 h	24 h	40h
NIEBIESKI	1,8 lm	150h +	100 h	35 h	16 h	30 h
ZIELONY	4,5 lm	150 h +	100 h	35 h	16 h	30 h

FUNKCJE LATARKI WOJSKOWEJ STREAMLIGHT SIDEWINDER MILITARY:

- Odporna na uszkodzenia soczewka z poliwęglanu z powłoką chroniącą przed zarysowaniem. Otwory zabezpieczone uszczelkami.
- Dotykowe znaczniki biegunowości na obudowie ułatwiają wymianę baterii w ciemności. Smyczka pokrywy komory baterii chroni ją przed zgubieniem.

- Klasa ochrony IPX7; wodoszczelność do głębokości 1 m przez 30 minut. Uszczelki pierścieniowe otworów obudowy zapewniają jej wodoszczelność. Spełnia wymagania normy MIL-STD-810F, metoda badania 512.4.
- Wytrzymałość na upadek z wysokości 3 m, pod różnymi kątami.
- Dotykowy wskaźnik funkcji IR na pokrętle.
- Włącznik aktywuje / dezaktywuje wybrane źródło światła. Szybkie, dwukrotne naciśnięcie włącznika aktywuje tryb stroboskopowy dla wybranego źródła światła.
- Model wojskowy i lotniczy posiadają funkcję stopniowego zwiększania natężenia światła w 4 etapach. Model sportowy posiada funkcję stopniowego zmniejszania natężenia światła.
- Pokrętło z blokadą (wymaga podniesienia do zadziałania) uniemożliwia przypadkową zmianę trybu działania i pozwala na wybór jednego z czterech źródeł światła.
- Umieszczony w komorze baterii otwór na linkę ma nośność 11,3 kg.
- Solidny klips do paska / ubrań z zintegrowanym mocowaniem do hełmu. Śruba mocująca wytrzymuje bez uszkodzenia moment obrotowy o wartości 3,39 Nm
- Wymiary: D x Sz x G: 5,94 x 2,74 x 11,81 cm
- Waga: Z baterią litową – 124 g; z baterią alkaliczną – 142 g
- Latarka sprzedawana w zestawie z bateriami

Kod produktu

L-14032

Moc światła (lm)

55 lm

Zasięg

69 m

Źródło światła

White LED - 5mm IR LED,

,

5mm Red LED,

,

5mm Blue LED,

,

5mm Green LED

Rodzaj zasilania

Bateryjne

Źródło zasilania

2 x AA

Wymiary (mm)

142 g

,

5.94 cm x 2.74 cm x 11.81 cm

Wodoodporność

IPX7

Odporność na upadki

3 m

Elementy zestawu

Sidewinder Military Model - diody białe, czerwone, niebieskie i IR W zestawie z dwoma bateriami alkalicznymi AA – pudełko